

Technisches Datenblatt

Food Line T2



Anwendungen

Geeignet als Reinigungsschlauch für die Lebensmittelindustrie

Schlauchaufbau

Seele	Synthetischer, ölbeständiger Gummi	Empfohlene Medien	Wasser, Wassergemische mit Reinigungsmitteln bis 50%
Druckträger	Hochzugfeste, geflochtene Textileinlage	Temperaturbereich	- 40° / + 100° C
Decke	Spezieller synthetischer Gummi, blau, farbecht, lebensmittelunbedenklich, abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig (beständig auch gegen tierische Fette)		

Daten



Bezeichnung	Innen		Aussen mm	Bar		PSI		mm	Kg/m	Mtr
	Inch	mm								
Food Line T2 DN 10	3/8"	9,5	17,0	100	1.450	250	3.625	60	0,195	>10
Food Line T2 DN 12	1/2"	12,7	20,7	100	1.450	250	3.625	70	0,240	>10

Beschriftung: Ink Jet, weiss

FOODLINE T2 DN XX WP 100 BAR BP 250 BAR QXXX



📍 Raiffeisenstrasse 6
63549 Ronneburg

🌐 <https://connfix.de>

☎ +49 6184 99 47 25 - 0

@ sales@connfix.de