



Anwendungen

Universeller Einsatzzweck für mobile und stationäre Anwendungen in den Bereichen Industrie, Bauwesen, Landwirtschaft sowie Garten- und Landschaftsbau

Schlauchaufbau

Seele	EPDM, schwarz, glatt	Empfohlene Medien	Kalt- und Heißwasser, wässrige Laugen
Druckträger	Hochzugfeste synthetische Textileinlage	Mediumtemperatur	maximal + 100° C
Decke	EPDM, schwarz, glatt, UV-, ozon- und witterungbeständig	Temperaturbereich	- 40° / + 100° C

Daten



Bezeichnung	Innen Inch	Innen mm	Aussen mm	Bar	PSI	Bar	PSI	mm	Kg/m	Mtr
W-Flex EPDM DN 06	1/4"	6,4	12	15	217	45	653	35	0,165	50
W-Flex EPDM DN 08	5/16"	8,0	14	15	217	45	653	45	0,170	50
W-Flex EPDM DN 10	3/8"	10,0	17	15	217	45	653	60	0,200	50
W-Flex EPDM DN 12	1/2"	13,0	20	15	217	45	653	70	0,247	50
W-Flex EPDM DN 16	5/8"	16,0	23	15	217	45	653	95	0,291	50
W-Flex EPDM DN 19	3/4"	19,0	27	15	217	45	653	105	0,395	50
W-Flex EPDM DN 25	1"	25,4	34	15	217	45	653	135	0,573	40

W-Flex Basic 100 °C DN XX | TEM + 100° C | ISO 1307 | XQXX